流体管理製品各種



DW100

自動給水ユニット 水量計はカウンターで 数字を設定するだけ

半たわみにも最適



DW10

小型自動給水器 水量計はカウンターで 数字を設定するだけ 宅急便で送付可



DMF200

セパレート型モルタル流量計 瞬時流量: 0~400L/min 積算流量:0~99999L



DFM100

一体型モルタル流量計 瞬時流量: 0~400L/min 積算流量:0~99999L 瞬時圧力: 0~5.9MPa

修理

▶ プラント各種

▶ ポンプ各種(下写真修理例)







電磁流量計


1~10吋まで各種 取り揃えております。 3日保証にて 1日レンタル可能です。

※写真は流路4吋用



外部手配品

※写真は一例です。お問い合わせ願いいたします。















ハイウォッシャー





各容量(3~30㎡)水槽タンク

販売品

※写真は一例です。 お問い合わせ願います





インバータ (3.7~22kw) など制御盤各種







例) 各社ポンピングチューブ

各製品の詳細は HP にてご覧頂けます。

http://www.daitokikai.co.jp/

point

目的別に全製品掲載

今までパンフレットのみのご紹介だった製品も 全て使用目的別にホームページに掲載しました。

point

説明書・図面ダウンロード

取扱説明書・図面がそれぞれ、PDF/DXF 形式で ダウンロードできるようになりました。

point

トラブルシューティングも充実

現場で急なトラブルが発生した場合の解決策を 動画や写真でわかりやすく解決しています。



<u>顧客第一主義をモットーに</u>

大都機械株式会社

全自動ミキシングプラント

専用水槽搭載

容量:2500 L 重量:600kg



DM1500-40

スラリー製造能力(m²/h)

DM1500 - 40	40%
DM1500 2系統	30
DM1500 1系統	20

※高速サイロ併用が条件です。

2m ベントナイトサイロ 全自動専用

トンパック投入時2㎡ 重量:1300kg



3㎡セメントサイロ

単独でもレンタル可

トンパック投入時3㎡ 重量:1438kg

搭載



DM1500

吐出口数 $1\sim3$ 指定願います

撹拌容量: ミキサー 1200L アジテータ 3000L

重量:4000kg

商品に関するご注文・お問い合わせは



大都機械

(社)日本グラウト協会認定工場

(社) 全国建設機械器具リース業協会賛助会員

〒335-0031 埼玉県戸田市美女木向田 114 1-34 TEL:048(421)0461(代) FAX:048(421)0477

神奈川営業所

本社・工場

東北営業所

〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上 6-15-23

TEL:0467(78)8721(代) FAX:0467(76)5100

〒989-0731 宮城県白石市福岡深谷字街道外 3-138-2 TEL:0224(22)4181 (代) FAX:0224(24)2610

全自動ミキシングプラント



フレコンにてサイロに投入 大型サイロ対応も可

攪拌容量: ミキサー 350L アジテータ 500L

重量:2100kg

DN300 2 t 車 搭載可

フレコンにてサイロに投入 撹拌容量: ミキサー 250L アジテータ 350L

重量: プラント 1600kg

ミキサー各種



MVM-5B

縦型2連ミキサー 搅拌容量:約200L×2 重量:360kg 回転数: 160r.p.m



MS-400

高濃度・高粘性用 横型2連ミキサー

撹拌容量:約330L×2 重量:600kg 回転数:460r.p.m

半たわみにも最適



LAM-250

縦型2連ミキサー 撹拌容量:約200L×2 重量: 220kg 回転数:150r.p.m



HM-250

高濃度・高粘性用ミキサー 撹拌容量:約 200L 重量:190kg 回転数:600r.p.m



DAM2000

高濃度・高粘性用アジテータ 撹拌容量:約 2500L 重量:1040kg



揺動式アジテータ

SHA1000

高濃度・高粘性用アジテータ 撹拌容量:約800L 重量:600kg

グラウドポンプ各種



MM200

最大吐出圧: 2.5MPa 最大吐出量: 200L/min 重量:310kg インバータ取付可



MM105

最大吐出圧: 2.5MPa 最大吐出量: 100L/min 重量:230kg インバータ取付可

半自動ミキシングプラント



DM1300

フレコン対応

攪拌容量: ミキサー 約 1300L アジテータ約 2200L

重量:3300kg



※給水計量のみ自動となっております。

DMS1000

フレコン対応

攪拌容量: ミキサー 約 1200L アジテータ約 1200L

重量:1700kg



アジテータ撹拌容量:約 2600L 重量:ミキサー重量+1300kg



MG-15

最大吐出圧: 2.2MPa 吐出量: 250L/min 重量:730kg インバータ取付可



MG-10

最大吐出圧: 3MPa 吐出量: 130L/min 重量:400kg インバータ取付可



TS-10-MTG TS-103MT

インバータ制御 最大吐出圧: 2.5MPa

最大吐出量: 120~200L/min

重量:450kg



TS-73MT

インバータ制御 最大吐出圧: 2.5MPa 最大吐出量:50~100L/min

重量:295kg



DMS1000S

フレコン対応 撹拌容量:約1200L

半たわみにも最適



DM800

フレコン対応 撹拌容量:約1350L 重量:810kg

半たわみにも最適



フレコン W/C70%対応 撹拌容量:約1150L 重量:880kg



可塑性対応

攪拌容量:約1000L 重量:1300kg 専用アジテータと組合わせて使用



泥水処理システム

BH 杭工法・地中連続癖工法の 廃泥水処理装置

KDS-09 処理能力: 1 m³/min



SG-30

最大吐出圧: 2.5MPa 最大吐出量: 440L/min

重量:1650kg オプション

(最大吐出圧: 4.9MPa) (最大吐出量: 230L/min)